



LNH20144M4T

**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 144A 400VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Charakterystyka wyzwalania | gTr |
|----------------------------|-----|

##### Charakterystyka elektryczna

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 100 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 400 V  |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC     |

##### Prąd

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 100 kA |
| Prąd znamionowy In    | 144 A  |

##### Bezpiecznik

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gTr |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH2 |

##### Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 72 mm  |
| Wysokość produktu  | 150 mm |
| Długość            | 62 mm  |
| Szerokość produktu | 42 mm  |

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 12.2 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

##### Warunki użytkowania

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

##### Oznaczenie

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|