



LNH2035M

**Wkładka bezp. nożowa NH2C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 35A 500VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Charakterystyka elektryczna

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 500 V  |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC     |

##### Prąd

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 120 kA |
| Prąd znamionowy In    | 35 A   |

##### Bezpiecznik

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG   |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH2C |

##### Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wysokość produktu  | 135 mm |
| Długość            | 62 mm  |
| Szerokość produktu | 49 mm  |

##### Moc

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3 W |
|----------------------------------------------|-----|

##### Norma

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dopuszczenia / atesty     | VDE, EAC |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy  |

##### Warunki użytkowania

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

##### Oznaczenie

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|