



LNH2200M6

**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 200A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Charakterystyka elektryczna

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn | 80 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)         | 690 V |
| Typ napięcia zasilającego                      | AC    |

##### Prąd

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prąd zwarciodowy umowny | 100 kA |
| Prąd znamionowy In      | 200 A  |

##### Bezpiecznik

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG  |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH2 |

##### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 72.5 mm |
| Wysokość produktu  | 150 mm  |
| Szerokość produktu | 39.5 mm |

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 19 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

##### Warunki użytkowania

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

##### Oznaczenie

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|