



LNH2224M

**Wkładka bezp. nożowa NH2C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 224A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Charakterystyka elektryczna**

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)       | 500 V  |
| Typ napięcia zasilającego                                | AC     |

**Prąd**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny          | 120 kA |
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub> | 224 A  |

**Bezpiecznik**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG   |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH2C |

**Wymiary**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wysokość produktu  | 135 mm |
| Długość            | 62 mm  |
| Szerokość produktu | 49 mm  |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 19.2 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Norma**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dopuszczenia / atesty     | VDE, EAC |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy  |

**Warunki użytkowania**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

**Oznaczenie**

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|