

Bloki rozdzielcze NBD

Modułowe bloki rozdzielczo-dystrybucyjne NBD przeznaczone są do montażu na szynach uniwersalnych TS35 bądź na płaskim podłożu. Stosowane są w obudowach niskiego napięcia do rozdzielania torów prądowych o różnym natężeniu. Zbudowane są z mosiężnych, gwintowanych zacisków przyłączeniowych, umieszczonych w obudowie z tworzywa, zamkniętej półprzezroczystą pokrywą.



TYP	NBD1-07-80A	NBD1-08-160A
Numer katalogowy	B13-7118	B13-7128
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski-8	szary / niebieski-8
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Napięcie znamionowe	1000V	1000V
Prąd znamionowy	80A	160A
Materiał: korpus / pokrywka / zaciski	poliamid / poliwęglan / mosiądz	poliamid / poliwęglan / mosiądz
Rodzaj torów przyłączeniowych	4x2,5-6mm ² 3x2,5-16mm ²	6x2,5-16mm ² 1x6-16mm ² 1x10-70mm ²
Temperatura otoczenia	-25...+65°C	-25...+65°C
Stopień ochrony	IP20	IP20
Masa	68g	83g
Opakowanie	1szt.	1szt.
Wymiary [mm] (sz/wys/gł)	30/69/46	29/77/46

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	NBD1-07-80A	NBD1-08-160A
Listwy montażowe	180	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-.../AL
Trzymacze	45	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35